TTP-245E/343



TTP/TDP-245E/343 经济型标签打印机提供热感、热转两种打印方式。打印速度可调整 在每秒 5 寸。可打印多种标签及纸张，包括卷装纸，折页式卷标纸等，可打印常用的条形码格式。可以将字型及条形码旋转 4 种角度，提供 5 组不同大小的英数字体。应用放大功能，字体尺寸可作更大范围的变化。平滑字型和中文字体可从简单的的标签设计窗口软件中下载。

产品名称	TTP-245	TTP-343
列印模式	热转式/热感式	
解析度	203dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	每秒 5″（127mm）	每秒 3″(76mm)
最大列印宽度	108mm	106mm
列印长度	1000mm(39″)	460mm(16″)
记忆体	1MB Flash ROM,2MB DRAM	
感测器	纸张间距，纸张用尽，碳带用尽，碳带即将用尽，黑标，印字头抬起，机壳开放（选购），纸张即将用尽（选购），自动剥离（选购）	
外壳	ABS	
操作面板	LED 指示灯（待机），按键（出纸 ）	
尺寸	213 mm W¡ 314 mm D¡ 188mm H	
净毛重	净重=13kg,毛重=15kg	
指令集	TSPL2	
通讯介面	RS232，Centronics Parallel Ports 并存 ,USB(v1.1)	
软体	Nice Label View XLT ＋，Windows Drivers,Windows DLL	
操作温度	5oC～40oC	
储存温度	－40oC～60oC	
电气规格	100～240 交直流通用自动转换电源供应	
安规认证	CE,FCC Class A,UL,CUL,TUV	
纸张厚度	0.06mm～0.19mm	
纸张类型	纸卷式，标签式,折叠纸...	
纸张宽度	50.8 mm～112mm(2″～4.4″)	
最大纸卷尺寸	5″	
碳带轴心尺寸	25.4mm	
碳带宽度	25.4mm～110mm(1"～4.33")	
最大碳带长度	300m	
一维条码	Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C，Code11,Codebar,″″interleaved 2 of	

	5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码	PDF-417,Maxicode,DataMatrix
内建字型	8 种内建字型， 一种 TTF 字型，Windows 字型可透过软体下载使用
字型旋转	0o，90o，180o，270o
图形种类	支援 pcx,bmp,jpg 等图形档案格式，图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化，中文显示键盘
通讯介面	USB,RS-422/485 介面，内部网络连接器
自动切刀	4″宽（纸张厚度<=0.25mm）
国际字型	繁体中文，简体中文，日文汉字，韩文字型卡
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至 4MB Flash ROM